

SL1

IDRAULICI PER TRAVI LAMELLARI

CARATTERISTICHE

- Strettoi idraulici per la produzione di travi in lamellare non strutturali
- Ingombro ridotto con caricamento frontale
- Vasta gamma di misure da mm. 3000 a mm. 8000
- Montanti verticali scorrevoli
- Distributore con 2 leve di comando
- Basi di supporto regolabili in altezza
- Vasta gamma di accessori



Particolare del quadro comandi.



Particolare del pressore pneumatico azionato.



CARATTERISTICHE TECNICHE		SL1-3000	SL1-4000	SL1-5000	SL1-6000
Codice commerciale		ZM084	ZM085	ZM086	ZM087
Capacità di lavoro	mm.	3000 x 1300	4000 x 1300	5000 x 1300	6000 x 1300
Spessore massimo trave da incollare	mm.	150	150	150	150
Quantità montanti verticali con cilindro	nr.	6	8	10	12
Spinta di ogni cilindro idraulico	Kg.	2500	2500	2500	2500
Forza esercitata con travi di spessore 80 mm.	Kg. / cmq	6	6	6	6
Pressori frontali	nr.	opzionali	opzionali	opzionali	opzionali
Potenza centralina idraulica	HP	3	3	3	3